

AdProLine®

Professional Products

AdProLine®

2-TAKT ALKYLATBENSIN

AdProLine® Alkylatbensin er et ekstra rent fossilt drivstoff, opp til 99% renere enn vanlig bensin og stort sett fri fra de mest skadelige kjemikaliene som f.eks. Benzen og Aromater, som kan forårsake mange alvorlige helseproblemer. Den avgir betraktelig færre farlige kjemikalier ved forbrenning, noe som innebærer mindre belastning på miljøet og et mye bedre arbeidsmiljø for forbrukeren.

Praksis og egenskaper

AdProLine® Alkylatbensin gir bedre prestasjon og har en lengre lagringstid, selv etter å ha vært stillestående lenge, starter motoren lett og drivstoffet holder fortsatt en høy kvalitet. AdProLine® Alkylatbensin oppfyller kravene for miljøklasse 1 bensin og Svensk Standard SS155461. Produktet tilhører brannfarlige væsker Klasse 1. Velg 2-takt eller 4-takt, altså med eller uten olje.

2-takt er ferdigblandet Alkylatbensin med 2% helsyntetisk 2-taktsolje som blir brukt til 2-takts motorer, for visse båtmotorer trenger man blande i en spesiell olje.

Tekniske data

Egenskaper Enhet	Svensk	Standard SS 155461	Typiska analysdata*
Oktan, Motor (MON) ≥	90,0	91,0	
Tetthet ved 15°C	kg/m ³	680-720	690
Blyinnhold	mg/l	≤ 2	< 1
Benzeninnhold	vol-%	< 0,1	< 0,1
Aromatinnhold	vol-%	< 1,0	< 0,6
Olefininnhold	vol-%	< 1,0	< 0,5
Svovelinhold	mg/kg	≤ 10,0	1
Destillasjon:			
Fordampet ved 70°C	vol-%	15,0-42,0 **	20,0 **
Fordampet ved 100°C	vol-%	46,0-72,0 **	55,0 **
Fordampet ved 150°C	vol-%	≥ 75 ** min	75 **
Sluttkokepunkt	°C ≤	200	185 **
Damptrykk (DVPE)	kPa	55,0 - 65,0 **	57 **
Brennverdi, effektivt	MJ/kg	-	44.5

**Typisk analysdata = normale analyserte verdier som produktet har under en lengre tidsperiode. Variasjoner finns, men produktet oppfyller alltid Svensk Standard.

**Gjelder bensinen innen det er lagt til 2-taktsolje.



Art.nr	Forp.	Stl.	Forp.	Pall
600001	Flaske	1 l	12 stk./forp.	480 stk./pall
600005	Dunk	5 l	3 stk./forp.	144 stk./pall
600025	Dunk	25 l	-	24 stk./pall
600200	Fat	200 l	-	-

Arom-dekor Kemi AS

Hafstadvegen 23-25
6800 Førde
Norge

Phone +47 96 90 13 10
post@aromdekor.no
www.aromdekor.no

