



AdBlue®

ADBLUE®

AdBlue® er en urealøsning med høy renhet som skal brukes i motorkjøretøy med SCR-teknik. AdBlue® produseres etter en europeisk standard som heter ISO/PAS 22241-1. Varenavnet AdBlue eies og kontrolleres av VDA. Bare det produktet som produseres i henhold til og fyller ovenstående standard får kalles eller merkes med navnet AdBlue®. AdBlue® fra Arom-dekor Kemi oppfyller kravene fra alle motorprodusentene.

AdBlue® er relativt ufarlig for dyr og mennesker, den er hverken giftig eller brannfarlig. AdBlue® blir krystallisert ved temperaturer under $-11,5^{\circ}\text{C}$, om væsken fryser kan den tines og brukes igjen. Men man bør unngå oppbevaring i høye temperaturer eller direkte sollys, for dette kan gjøre at væsken separerer, har væsken blitt separert kan den ikke brukes mer. I de fleste nyere motorkjøretøyene er det installert varmetråder rundt AdBlue®-tanken.

Produktinstruksjoner

Beskyttes mot direkte sollys, lagres mellom -5 C til $+25\text{ C}$. Produktet kan ikke blandes med andre væsker. Produktets holdbarhet er minst 18 mnd. etter produksjonsdato. Oppbevar væsken utenfor rekkevidde for barn og dyr.

Advarsel

Hell ikke væsken i kjøretøyets dieseltank. Eventuelle rester skal umiddelbart vaskes bort.

Bruk AdBlue® på et sikkert sett og unngå forurensninger!

Bruk bare nye eller dedikerte kanner, dunker, pumper osv. Væsken er etsende og ved bruk av feil utstyr ved påfylling kan SCR teknikken skades.

Pakking

Art.nr	Forp.	Stl.	Forp.	Pall
100005*	Dunk	5 l	–	144 stk/pall
100010*	Dunk	10 l	–	60 stk/pall
100011*	Dunk	10 l	–	60 stk/pall
100025*	Dunk	25 l	–	24 stk/pall
100210	Fat	210 l	–	–
101000	IBC	1000 l	–	–

*Påfyllingspip inngår ikke til 25 l, bare til 5 l og 10 l.
100010, har kort pip.
100011, har lang pip.



5 l, pip inngår.



10 l, pip inngår.



25 l, pip inngår ej.



Tekniske data

Farge	Klar
Tetthet	1,09
Frysepunkt	$-11,5^{\circ}\text{C}$
Kokepunkt	100°C
pH	Ca 9
Flammepunkt	$>110^{\circ}\text{C}$
Lagring	$-5^{\circ}\text{C} - +25^{\circ}\text{C}$

Arom-dekor Kemi AS

Fjellvegen 10
6800 Førde
Norge

Phone +47 96 90 13 10
post@aromdekor.no
www.aromdekor.no

