

AdTechLine®

Professional Products

AdTechLine®

BATTERIVANN

AdTechLine® Batterivann er rent avionisert vann. Det kan brukes på forskjellige bruksområder, der de stiller høye krav på rent vann. Batterier, syrenivået i bil- og båt-batterier skal ligge ca 5 mm over platene i batteriet. Kontroller batteriet regelmessig og fyll på med batterivann. Dampstrykejern, ved bruk av vanlig vann i et dampstrykejern, kan det føre til at det blir tett pga kalk. Bruk derfor alltid Batterivann for å unngå problemer.

Pakking

Art.nr	Forp.	Str.	Forp.	Pall
620001	Flaske	1 l	12 stk./forp.	480 stk./pall
620005	Dunk	5 l	3 stk./forp.	108 stk./pall
620025	Dunk	25 l	–	24 stk./pall
620210	Fat	210 l	–	–
621000	IBC	1000 l	–	–

Tekniske data

Property	Units	Value	Method
Total matter	mg/l	2,0 max	ASTM D1888
Iron, Fe	mg/l	0,05	
Manganese, Mn	mg/l	<0,02	
Magnesium, Mg	mg/l	<1	
Electrical conductivity (25°C)	µS/cm	5 max	ASTM D1125
Electrical resistivity (25°C)	M.cm	0,2 min	ASTM D1125
pH vid 25°C		5.0-8.0	ASTM 1293

