

AdProLine®

Professional Products

AdProLine®

KG PROPYLEN IH

AdProLine® KG Propylen IH anbefales til forbrenningsmotorer. AdProLine® KG Propylen IH forhindrer frysning i motoren, i tillegg så inneholder den en inhibitorpakke for beskyttelse mot korrosjon av alle metaller, inklusiv aluminium. KG Propylenglykol er basert på 90% resirkulert propylenglykol.

Egenskaper

AdProLine® KG Propylen IH er basert på propylenglykol og en inhibitorpakke uten nitriter, aminer, fosfater, silikater og borater. Propylenglykol er sammenlignet med etylenglykol, mer fordelaktig ut ifra miljø og helse synpunkter. AdProLine® KG Propylen IH er biologisk nedbrytbar, har lav giftighet for akvatiske organismer og bioakkumuleres ikke i vannmiljø. Som ved all håndtering av de fleste kjemikalier, bør man alltid være forsiktig, da større eller gjentakende små utslipp kan ha en negativ påvirkning på det ytre miljøet. Ferdigblandet AdProLine® KG Propylen IH skal ristes/røres før påfylling.

Spesifikasjoner

British Standard BS6580:2010.

Tekniske data

Farge	Grøn
Kokepunkt	>165°C
Flammepunkt	>100°C
Tetthet	1,04
pH (50 vol%)	8-9

Pakking

Art.nr	Forp.	Str.	Forp.	Pall
340004	Dunk	4 l	3 stk./forp.	144 stk./pall
340025	Dunk	25 l	–	24 stk./pall
340210	Fat	210 l	–	–
341000	IBC-beholder	1000 l	–	–



Made from purified and recycled glycol

Blandingsforhold

AdProLine® KG Propylen IH blandes med vann og gir følgende kuldebeskyttelse.

Prosent	Temp
50% Propylen	-33°C
40% Propylen	-20°C
33% Propylen	-15°C

Arom-dekor Kemi AS

Hafstadvegen 23-25
6800 Førde
Norge

Phone +47 96 90 13 10
post@aromdekor.no
www.aromdekor.no

