

AdProLine®

Professional Products

AdProLine®

FROSTVÆSKE SUPER-CELSIUS

SUPER HIGH PERFORMANCE LONGLIFE

AdProLine® SuperCelsius er en høykvalitets frostvæske med ekstra lang levetid. SuperCelsius er basert på en nyutviklet organisk inhibitorpakke med organisk syre. Den er utviklet og formulert for å passe inn i de fleste europeiske, asiatiske og amerikanske biler, lastebiler osv. Blandbar med de fleste andre etylenglykolbaserte frostvæskene på markedet. SuperCelsius er ufarget og endrer ikke den opprinnelige fargen ved toppfylling. Spesialdesignet for bruk i moderne forbrenningsmotorer, hybridbiler og for indirekte kjølesystemer i elbiler. Beskytter mot korrosjon, frysing, koking og motvirker forekomst av kavitasjon. SuperCelsius er kompatibel med de fleste andre kjølevæsker basert på etylenglykol

Egenskaper

SuperCelsius består av monoetylenglykol og en nyutviklet inhibitorpakke basert på OAT som gir utmerket korrosjonsbeskyttelse for de fleste metaller inkludert aluminium. Inneholder ikke 2-EHA, aminer, borater, nitritter eller silikater. Sjekk frostvæskens frostbeskyttelse hver høst og fyll på om nødvendig. Etylenglykol er giftig og må ikke konsumeres. Den er biologisk nedbrytbar og frigjøring av mindre mengder forårsaker ikke forstyrrelser i nedbrytningstrinnene til renseanleggene.

Spesifikasjon

Anbefales til f.eks. følgende kjøretøy/spesifikasjoner: Ford WSS-M97B44-D, Mercedes-Benz 325.3, Renault 41-01-001, General Motors GM 6277M, Volkswagen VAG TL 774D & F, MAN 324 SNF. Anbefales til f.eks. følgende standarder: ASTM D3306, ASTM D4340, ASTM D6210, BS6580.2010, Cuna NC 956-16, SAE J1034.

Tekniske data

Farge	Ufarget
Kokepunkt	>180°C
Flammepunkt	>120°C
Tetthet	1,12
pH (50 vol%)	8,4 (20°C)

Pakking

Art.nr	Forp.	Str.	Forp.	Pall
330001	Flaske	1 l	12 stk./forp.	480 stk./pall
330004	Dunk	4 l	3 stk./forp.	144 stk./pall
330025	Dunk	25 l	–	24 stk./pall
330210	Fat	210 l	–	–
331000	IBC	1000 l	–	–



Blandingsforhold

AdProLine® Glycol SuperCelsius blandes med vann og gir følgende frostbeskyttelse. For fullstendig rustbeskyttelse en blanding av minst 35% glykol anbefales SuperCelsius.

Prosent	Temp
50% Glykol	-40°C
35% Glykol	-23°C

Arom-dekor Kemi AS

Hafstadvegen 23-25
6800 Førde
Norge

Phone +47 96 90 13 10
post@aromdekor.no
www.aromdekor.no

