

# AdProLine®

## Professional Products

AdProLine®

## VASK APL 100

AdProLine® Vask APL 100, et effektivt høyalkalisk avfettingsmiddel med mange bruksområder, som hydraulikkarmer, maskinvask, verkstedgulv, fjøs osv. Løser effektivt opp fett, olje, sot, kvae proteiner osv. Meget kraftig alkalisk avfettingsmiddel med høy pH. Fungerer utmerket på våte overflater. Inneholder biologisk nedbrytbare tensider.

### Bruksanvisning

Brukes med stor forsiktighet og test alltid på en liten overflate først. Skal blandes med vann. Spray på med lavtrykkssprøyte, la det virke i 3-10 minutter, avhengig av hvilken overflate som skal behandles og graden av tilsmussing. Spyl deretter med høytrykk, den beste effekten oppnås med bruk av varmt vann.

### Advarsel

På grunn av den høye pH-verdien, skal man ALLTID bruke beskyttelse briller ved bruk av dette produktet.

### Tekniske data

Løselighet i vann	Lettløselig
Farge	Klar/lysegul
Lukt	Svak egen lukt
Tetthet (kg/m <sup>3</sup> )	1,07
pH-verdi i konsentrat	12
Kokepunkt	100°C
Oppbevaring	Frostfritt

### Pakking

Art.nr	Frp.	Stl.	Frp.	Pall
504001	Spray	1 l	12 stk./forp.	480 stk./pall
504005	Dunk	5 l	3 stk./forp.	108 stk./pall
504025	Dunk	25 l	–	24 stk./pall
504210	Fat	210 l	–	–
504000	IBC	1000 l	–	–



### Blandingsforhold

AdProLine® Vask APL 100 blandes med vann.

**OBS! Gjelder ikke art.nr 504001 Sprayflaske som er ferdigblandet.**

Normalvask 1:10

### Dosering

Lavtrykkssprøyte	1:4 - 1:25
Manuell rengjøring	1:10 - 1:100
Høytrykksinjeksjon	2 - 10%

### Arom-dekor Kemi AS

Hafstadvegen 23-25  
6800 Førde  
Norge

Phone +47 96 90 13 10  
post@aromdekor.no  
www.aromdekor.no

